





vedi --> FISSAGGIO GIOCHI A TERRA E POSA PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMA

you see --> INSTALLATION OF PLAYGROUNDS AND SAFETY FLOORING

sehen --> BODENFIXIERUNG UND FALLSCHUTZPLATTENVERLEGUNG

DATI DI SICUREZZA / SAFETY DATA

EN 1176 - EN 1177

art. 015053

ALTEZZA DI CADUTA LIBERA max (HIC) / FALL HEIGHT (HIC)	0 cm
SPAZIO DI CADUTA / FALL SPACE	11.0 mq
PAVIMENTAZIONE IN PIASTRE ELASTICHE / ELASTIC TILES PAVEMENT	14,0 mq
ETA' USO CONSIGLIATA / RECOMMENDED AGE	da 2 anni in su
Per la manutenzione consultare l'apposita scheda fornita col gioco	
For maintenance see instructions supplied with the game	

PAVIMENTAZIONI DI SICUREZZA
SAFETY PAVEMENT

Su tutte le attrezzature per aree da gioco con un'altezza di caduta libera superiore a 60 cm bisogna prevedere il rivestimento dello spazio di caduta con una superficie ammortizzante.

On all playground equipment with a free fall height superior to 60 cm a surface cushioning has to be provided which covers the fall area.




PRATO e TERRICCIO /
LAWN and GROUND
Altezza di caduta /
Fall height < o = 100 cm



SABBIA pezzatura /
SAND size 0,2-2 mm
GHIAIA pezzatura /
GRAVEL size 2-8 mm
Spessore minimo /
Thickness 30 cm
Altezza di caduta fino a /
Fall Height up to 300 cm



CORTECCIA pezzatura /
BARK size 20-80 mm
TRUCIOLI pezzatura /
CHIPS size 5-30 mm
Spessore minimo /
Thickness 30 cm
Altezza di caduta fino a /
Fall Height up to 300 cm



PIASTRE ELASTICHE /
ELASTIC TILES

